



Nålefiltindlæg

Zone 1 Zone 2 Zone 3




Entrémåtte med indlæg af nålefilt.

Det smarte system med måtteribber af aluminium med forskellige typer af indlæg gør Entrance ALU-måtten meget effektiv. Nålefilt, gummi eller børster, hvilken type af entré du har bestemmer hvilke indlæg der behøves.

En entrémåtte med nålefiltindlæg monteret i aluminiumprofilerne giver en meget slidstærk og fugtabsorberende måtte som klarer den "fine" smuds. Aluminiumprofilerne holdes sammen med wire af rustfrit stål (Ø3 mm) og gummi afstandsstykker (3-6 mm), det gør det nemmere ved rengøring i entrébrønden da måtten nemt kan rulles væk. Profilen 10 er beregnet til entréer med normal trafik og 17 til høj trafik. Til tungere trafik bør 22 bruges, den klarer kundevogne, kørestole, barnevogne, trucks etc*. Til indendørsbrug. Nålefiltindlæggene kan også kombineres med indlæg af gummi (G) og kassettebørste (CB).

Entrance ALU er resistent over for:

- Salt / snesmeltningsmidler (gummi)
- Grundlæggende kemiske midler som ikke indeholder klor.




Entrance ALU med nålefilt i tre forskellige højde.


Entrance
by Matting

Entrance ALU - entrémåtter af aluminiumprofiler


Entrémåtte med indlæg af nålefilt passer bedst i zone 2, i en entré bestående af tre zoner.



Nålefiltindlæggene kan også kombineres med indlæg af gummi (G) og/eller kassettebørste (CB).



Nålefilt (R) og gummi (G) i indstøbningsramme




Nålefilt (R) og kassettebørste (CB) i indstøbningsramme

Tilbehør



Indstøbningsramme består af vinkelprofiler (L). De medfølgende kraftige hjørnebeslag sikrer en eksakt fastskruining. Rammen er forberedt til montering med drejede hjørner. Men kan også fås i lige længder i ønskede mål.

T-profil

En T-profil bruges ofte som opdeler mellem to forskellige måtter i samme brønd.



Måtterampe Passer til måtter som er ca. 10-12 hhv. 16-20 mm høje. Rampen er fremstillet af aluminium og bruges når måtten skal monteres ovenpå gulvet hvor der ikke er nedsænkning. Montering sker gennem boring og skruining ovenfra. Rampen leveres med forberede huller men uden skruer.



Farve:	Sort, grå og brun
Højde:	14 mm, 17 mm og 22 mm
Belastning:	2500 kg/m ² (*maks. vægt per hjul 150 kg, ved vogn eller lignende med 4 hjul = maks. 600 kg/stk.)
Tolerance:	Måtte: +/- 2 mm. Brønd: Dybde +/- 2 mm. En velfungerende entrémåtte afhænger af et glat og jævnt underlag. Et ujævnt underlag kan medføre at måttens aluminiumprofiler deformeres.
Temperatur:	+5° til +70°
Garanti:	3 år mod produktionsfejl, gælder ikke slitage.
Glidesikring:	R11 ifølge DIN 51130.
Brandsikring:	Cfl-s1 ifølge EN 13501.
Rengøring:	Rul måtten op, fej eller støvsug i brønden (vask evt. gulvet), rul måtten tilbage. Måtten bør støvsuges regelmæssigt. Den kan også rengøres med højtryksvask ved kraftig tilsmudsning. Der må kun bruges kemiske midler som ikke er destruktive for gummi og aluminium. Rengøring anbefales hver anden uge eller oftere, alt efter graden af tilsmudsning og sæson (regn og sne).

NÅLEFILT

Art.nr	Højde	Vægt/kvm
110 R	14 mm	8 kg
117 R	17 mm	10 kg
122 R	22 mm	12 kg

NÅLEFILT / GUMMI

110 RG	14 mm	9,5 kg
117 RG	17 mm	11,5 kg
122 RG	22 mm	13,5 kg

NÅLEFILT / KASSETTEBØRSTE

110 RCB	14/18 mm	9,5 kg
117 RCB	17/20 mm	11,5 kg
122 RCB	22/25 mm	13,5 kg